



95 K - 135 K

# MF 5700 M

Massey Ferguson se pyšní vývojem inovativních a praktických strojů pro řešení výzev, kterým čelí moderní zemědělec.

Nová řada MF 5700 M pokračuje v této tradici a nabízí vysoce moderní, vysoce výkonné, těžké, přímočaré modely traktorů, které poskytují výjimečnou účinnost pro každého farmáře.

MF 5700 M je vyrobena v nejmodernějších továrnách, nový - a přesto jednoduchý - design, efektivní hnací ústrojí a vysoká úroveň pohodlí. MF 5700 M je navržen tak, aby dodával výjimečnou hodnotu za peníze do jakéhokoliv sektoru při poskytování nekompromisního výkonu

- Pět modelů s kabinou, 95k až 135k
- AGCO Power, 4,4 litrů, 4 válce, Stage V v souladu s bezúdržbovou a "Vše v jednom" technologií
- Moderní a efektivní převodovka: Navržena převodovka pro 21. století 12x12 s dvěma rozsahy nebo proslulá převodovka Dyna-4 s rychlostmi 16 vpřed a 16 vzad u MF 5709 M, MF 5710 M a MF 5711 M
- Nový, efektivní a přímý design umožňuje snadné ovládání traktoru

## Klíčové vlastnosti

- Až 100 litrů/min průtok oleje
- Působivá kapacita zadního závěsu 4,3 a 5,2 t s volitelným elektronickým ovládním táhel
- 2 standardní externí ventily
- Výběr otáček vývodového hřídele : 540/540E/1 000
- Plochá podlaha kabiny nebo volitelné odpružení kabiny u modelů s Dyna-4
- Volitelná Visio střecha
- Volitelný Autodrive & brzda do neutrálu u Dyna-4
- Volitelný přední závěs u modelů s Dyna-4

**OD MASSEY FERGUSON**

# Specifikace

<b>Výkon motoru</b>	
Max. výkon při 2000 ot/min. v k (kW)	
Max. kroutící moment při 1500 ot/min.	
<b>Motor</b>	
Typ/objem/počet válců	AGCO POWER 4.4 litrů, 4 válce
Technologie	"Vše v jednom" Stage V
<b>Převodovka</b>	
Typ/ počet přev. Stupňů	12 x 12
Rychlostní stupně/rozsahy převodů	6 x 2
	Power Shuttle s Comfort Control
Možnosti převodovky	Brzda do neutrálu(volitelné)
Minimální rychlost při 1400ot/min.	1,26
Volitelný plazivý převod	24 x 24
Minimální rychlost při 1400ot/min.* s převodovkou pro plazivé rychlosti	0,09
<b>Vývodový hřídel</b>	
Činnost a ovládání	Nezávislý/elektrohydraulické ovládání
Standardní otáčky vývodového hřídele	540 / 540Eco
Volitelné otáčky vývodového hřídele	540 / 1 000
<b>Otáčky vývodového hřídele při ot. motoru</b>	540 / 1,000 // 540/540Eco/1,000
Otáčky vývodového hřídele při ot. motoru ot/min.	540 / 540Eco/1 000
	540 / 1 000 // 540/540Eco/1 000
	540 & 1,000
	1 920 / 1 964
	540 Eco
	1 560
<b>Koncovka vývodového hřídele</b>	
Standard	6 drážek
Volitelné otáčky vývodového hřídele	6/6+21 (1 000 ot/min)
<b>Hydraulika</b>	
Max průtok oleje - Okruh 1	32 litrů/min pro okruh řízení, brzdy,uzávěrky diferenciálu, výv. hřídele, 4WD
Standardní max průtok oleje - Okruh 2	58 litrů/min k externím ventilům a zadního závěsu
Max průtok oleje, volitelný - Okruh 2	58 litrů/min pro okruh zadního závěsu+ 42 litrů/min pro externí ventily
Kombinovaná regulace průtoku	Výkon obou čerpadel lze kombinovat pro dodávku průtoku 100 litrů/min do externích ventilů (např. práce s čelním nakladačem)
<b>Max. tlak</b>	Plně automatická(El. spínač v kabině)
Standard externí ventily / Volitelné externí ventily	200
	2/3
<b>Zadní tříbodový závěs</b>	
Max. zvedací kapacita	kg
Spodní táhla	Přípojně háky (kat 2)
<b>Brzdy</b>	Přípojně háky (kat 3)
Typ	Přípojně háky (kat 2)
<b>Zadní pneumatiky</b>	Hydraulické, chlazené olejem
Standardní	420/85 R34
Volitelné	420/85 R38
	420/85 R34
	460/85 R34 - 340/85 R38
	420/85 R38 - 540/65 R34
	540/65 R38 - 480/70 R34
	460/85 R38 - 540/65 R38
	460/85 R38 - 540/65 R34
	540/65R38 - 480/70 R34
	520/70 R38 - 600/65 R38
	340/85 R38 - 420/85 R38 - 460/85 R34 - 480/70 R34 - 540/65 R34 - 480/70 R38 - 540/65 R38
<b>Objemy</b>	
Palivová nádrž	litrů
AdBlue® nádržka	litrů
<b>Hmotnost</b>	
4WD**	kg

	MF 5710 M	MF 5711 M	MF 5712 M	MF 5713 M	MF 5709 M Dyna-4	MF 5710 M Dyna-4	MF 5711 M Dyna-4
ISO K (kW)	105 (78)	115 (86)	125 (93)	135 (100)	95 (75)	105 (78)	115 (86)
Nm	435	455	520	540	406	435	455
AGCO POWER 4.4 litrů, 4 válce							
"Vše v jednom" Stage V							
12 x 12				Semi-powershift 16 x 16			
6 x 2				4 x 4			
Power Shuttle s Comfort Control				Power Shuttle (Power Control Lever & Comfort Control)			
Brzda do neutrálu(volitelné)				Autodrive + Brzda do neutrálu(volitelné)			
km/h	1,26			1,32			
km/h	24 x 24			32 x 32			
km/h	0,09			0,09			
Nezávislý/elektrohydraulické ovládání							
540 / 540Eco		540 / 1 000		540 / 540Eco			
540 / 1,000 // 540/540Eco/1,000		540 / 540Eco/1 000		540 / 1 000 // 540/540Eco/1 000			
540 & 1,000		1 920 / 1 964					
540 Eco		1 560					
6 drážek							
6/6+21 (1 000 ot/min)							
32 litrů/min pro okruh řízení, brzdy,uzávěrky diferenciálu, výv. hřídele, 4WD							
58 litrů/min k externím ventilům a zadního závěsu							
58 litrů/min pro okruh zadního závěsu+ 42 litrů/min pro externí ventily							
Výkon obou čerpadel lze kombinovat pro dodávku průtoku 100 litrů/min do externích ventilů (např. práce s čelním nakladačem)							
Plně automatická(El. spínač v kabině)							
200							
2/3							
4 300		5 200		4 300			
Přípojně háky (kat 2)		Přípojně háky (kat 3)		Přípojně háky (kat 2)			
Hydraulické, chlazené olejem							
420/85 R34		420/85 R38		420/85 R34			
460/85 R34 - 340/85 R38		460/85 R38 - 540/65 R34		340/85 R38 - 420/85 R38 - 460/85 R34 - 480/70 R34 - 540/65 R34 - 480/70 R38 - 540/65 R38			
420/85 R38 - 540/65 R34		540/65R38 - 480/70 R34					
540/65 R38 - 480/70 R34		520/70 R38 - 600/65 R38					
153		190		160			
18							
4 100		4 300		4 300			

<b>Rozměry</b>		<b>MF 5709 M/MF 5710 M/MF 5711 M</b>
<b>Kabina</b>		
Pohon čtyř kol		
Celková délka od rámu předních závaží po táhla zadního závěsu - mm		4 305
Rozvor kol - mm		2 430
Průměr otáčení - externí rozměr, bez brzd - m		4,15 / 8,3
Výška po vrchol standardní střechy s pneumatikami 16.9 R 34		2 710
Výška po vrchol Visio střechy s pneumatikami 16.9 R 34		2 710
Šířka (min / max) - mm		1820 to 2110
Max. světlá výška - mm		515
<b>Kabina</b>		<b>MF 5712 M/MF 5713 M</b>
Pohon čtyř kol		
Celková délka od rámu předních závaží po táhla zadního závěsu - mm		4 305
Rozvor kol - mm		2 500
Průměr otáčení - externí rozměr, bez brzd - m		4,2 / 8,4
Výška po vrchol standardní střechy s pneumatikami 18.4 R 38		2 710
Výška po vrchol Visio střechy s pneumatikami 18.4 R 38		2 710
Šířka (min / max) - mm		1820 to 2110
Max. světlá výška - mm		520

Pro ještě větší produktivitu je k dispozici řada volitelného vybavení. Podrobné informace získáte u místního prodejce Massey Ferguson.

Bylo vynaloženo maximální úsilí, aby informace obsažené v této publikaci byly co nejpřesnější a nejaktuálnější. Mohou se však vyskytnout nepřesnosti, chyby nebo opomenutí a podrobnosti specifikací mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny. Všechny specifikace by proto měly být potvrzeny u vašeho prodejce nebo distributora Massey Ferguson před jakýmkoli nákupem.