



MASSEY FERGUSON

# Řada MF TW

Tažená balička kulatých balíků

MF TW 130 & MF TW 160



OD MASSEY FERGUSON



## MF TW 130 & MF TW 160

Jednoduchá a spolehlivá konstrukce pro bezporuchový provoz



Stroje MF TW 130 a MF TW 160 jsou snadno použitelné baličky s křížovým rámem a mimořádně nízkým balicím stolem.

Jsou vybaveny pevným svařovaným nakládacím ramenem, které lze nastavit na rozměr 0,9 m až 1,60 m. Rameno zvedá balíky do průměru 1,30 m (max. 1 000 kg) v případě modelu MF TW 130 a do průměru 1,60 m (max. 1 250 kg) v případě modelu MF TW 160.



Správné překryvání fólie zaručuje poměr rychlosti otáčení balíku a otáčení balicího stolu. Vodítka na balicím stole zaručují, že balík zůstane pevně umístěn uprostřed stolu.



Obsluha může snadno nastavit požadovaný počet vrstev fólie podle plodiny a podmínek. Předpínací zařízení je určeno pro role s šířkou 500 mm nebo 750 mm a lze je nastavit pro předpětí 55 % nebo 70 % pro pevnější zabalení a menší spotřebu fólie. Rychloupínací systém umožňuje snadnou a rychlou výměnu rolí. Díky úložnému místu lze přepravovat až 3 náhradní role fólie.





Vykládání balíků je velmi šetrné bez rizika poškození fólie zabaleného balíku nebo půdy, a to díky nízkému posazenému baličímu stolu, který se při vykládání balíků sklání nízkou nad povrchem půdy.

Model MF TW 160 je vybaven nastavitelným systémem aktivního vykládání balíků. Když je balík vyklápen z baličího stolu, vyklápěcí stůl se zvedne, aby balík zachytil, a šetrně jej spustí na zem, takže nehrozí poškození fólie. Během tohoto procesu se spustí podpora, která přenesne hmotnost balíku na zem, takže se sníží zatížení tažného zařízení traktoru.

Volitelný sklápěč balíků se používá pro ochranu balíků před skutálením v kopcovitém terénu, zvyšuje tak bezpečnost a zkracuje se až o 15 % doba nutná pro přepravu/nakládání a sběr balíků na poli.



Vpravo umístěné opěrné transportní kolo na stroji MF TW 130 lze snadno otočit kolem středního čepu pro zvýšení celkové přepravní šířky z 2,30 m na 2,85 m, a tím se zvětší také celková stabilita baličky.

Dodatečnou funkcí baličky MF TW 130 a MF TW 160 je přeprava jednoho nebo dvou předběžně zabalených balíků z pole.



Model MF TW 130 je vybaven velmi jednoduchými poloautomatickým ovládacím systémem pro rychlý, spolehlivý a bezporuchový provoz.

Model MF TW 160 je vybaven ovládací jednotkou „E-link Plus“. Snadno použitelný systém umožňuje poloautomatické nebo plně automatické ovládací baličky. Celý proces od naložení pro vyložení se ovládá s vynaložením minimálního úsilí. Počítadlo balíků zaznamená 10 různých součtů balíků s denním počítadlem, které zaručí dokonalý přehled o práci vykonané během dne.

# MFservices

Kombinované služby pro zvýšení zisku a účinnosti našich zákazníků



Společnost Massey Ferguson se svými distributory a prodejci jsou vždy připraveni nehlédět na vzdálenost a podpořit vaši investici. Zemědělství může být tvrdá dřina, proto se staráme, abyste dostávali podporu, kdykoli ji potřebujete, zejména v kritických ročních obdobích.

Naši prodejci ochotně pomohou najít pro vás ten správný produkt a následně vám budou poskytovat nejkvalitnější služby, náhradní díly a podporu. Stanete se členy rodiny, podporované vysoce kvalifikovanými odborníky, jejichž předmětem podnikání je poskytovat Vám originální díly a špičkovou kvalitu servisních služeb.

Rozumíme farmaření a jsme si vědomi potíží, s kterými se setkáváte, proto vám naši prodejci mohou pomoci naplánovat úspěšnou budoucnost. Vyžádejte si od našich prodejců informace o našich finančních nabídkách, ke kterým patří leasing, koupě na splátky, pronájem nebo zápůjčka.

Můžete rovněž zajistit svá aktiva pomocí služby MFCare (MFCare Service) a Plán prodloužené záruky\*: kompletní balíček je zaměřený na celkovou péči o vaši balíčku včetně pravidelné údržby, hrazení oprav a plné záruky hrazené společností AGCO.

\*MFCare Service a plán prodloužené záruky nemusí být dostupné, nebo mohou být závislé na trhu. obraťte se na svého prodejce Massey Ferguson a zjistěte si dostupnost ve vaší oblasti.

## Specifikace

	Model	MF TW 130	MF TW 160
Průměr balíku (m)		0,90 - 1,30	0,90 - 1,60
Šířka balíku (m)		1,25	1,25
Max. hmotnost balíku (kg)		1 000	1 250
Hmotnost (přibl.) (kg)		1 080	2 110
Požadovaný příkon (kW/k)		30/41	40/55
Přepravní délka (m)		4,70	5,80
Přepravní šířka (m)		2,55	2,30
Přepravní výška (m)		2,30	2,70
Hydraulické přípojky		1x SA s volným chodem	1x SA s volným chodem
Doporučené průtočné množství oleje (l/min // bar)		18-30 // 150	18-30 // 150
Elektrické připojení		12 V	12 V
Rozměr pneumatik		10/70-15.30	380/55-17
Držáky a rezačka fólie		1	1
Úložné místo pro náhradní role fólie		3	3
Předpínací ústrojí s regulací (%)		55 / 70	55 / 70
Řídící jednotka		E-link Basic	E-link Plus
Ovládání		Poloautomatické	Automatické
Počítadlo balíků		●	●
Počítadlo otáček s akustickým signálem		●	●
Šířka fólie, 750 mm		●	●
Šířka fólie, 500 mm		○	○
Osvětlení		●	●
Sklopěč balíků		○	○

Vynaložili jsme značné úsilí, aby informace v tomto výtisku byly co nejpřesnější a co nejaktuálnější. Nepřesnosti, chyby či nedostatky nelze však vyloučit a údaje o parametrech se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Veškeré parametry tedy ověřte se svým prodejcem nebo distributorem Massey Ferguson před jakýmkoli nákupem.

- Standardní výbava
- Volitelné