

Ausstattung und technische Daten

Modell	MF RB 1125F	MF RB 2125F	MF RB 2125FPR
Presskammer			
Durchmesser in m	1,25	1,25	1,25
Breite in m	1,23	1,23	1,23
Volumen in m ³	1,50	1,50	1,50
Mechanische Kammverriegelung	●	●	●
Varionet-Netzbindung	●	●	●
Ballenrampe	○	●	●
Pickup			
Breite in m	2,00/2,25	2,25	2,25
Abstand der äußeren Zinken in m	1,60/1,86	1,86	1,86
Zinkenabstand der Pickup in mm	64	64	64
Rollenniederhalter mit Rechen	○	●	●
Zuführung			
Einzugsrotor	●	-	-
Xtracut, Schneidwerk mit 13 Messern	-	○	-
Xtracut, Schneidwerk mit 17 Messern	-	○	-
Xtracut, Schneidwerk mit 25 Messern	-	-	●
Überwachung			
Balecontrol E	●	●	-
E-Link-Terminal	-	○	●
Traktoranforderungen			
Empfohlene Leistung in kW/PS	52/70	52/70	52/70
Zapfwellendrehzahl in U/min	540	540	540
Hydraulische Steuerventile	2	2	2
Reifenvarianten	15,0/55-17 19,0/45-17	15,0/55-17 19,0/45-17 500/55-20	15,0/55-17 19,0/45-17 500/55-20
Abmessungen und Gewicht			
Transportlänge in m	4,95	4,53	4,53
Transporthöhe in m	2,70	2,50	2,50
Transportbreite in m	2,30	2,40	2,55
Ungefähres Gewicht in kg	3.000	3.200	3.400
Optionen			
Autom. Zentralschmierung der Lager	○	○	○
Druckluftbremsen	-	○	○
Hydraulikbremsen	-	○	○
Variotwin-Garnbindung	-	○	○

- Nicht verfügbar
- Serienausstattung
- Option

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so genau und aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten und technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Händler bestätigt werden.