

Specifikace ve standardní verzi

Model	MF RB 4160V Classic	MF RB 4160V Xtracut	MF RB 4180V Classic	MF RB 4180V Xtracut
Lisovací komora				
Průměr, mm	0,90 - 1,60	0,90 - 1,60	0,90 - 1,80	0,90 - 1,80
Šířka, m	1,23	1,23	1,23	1,23
Objem, m ³	2,48	2,48	3,15	3,15
Maximální tlak napínání řemenů, bar	140/180	140/180	140/180	140/180
Mechanický zámek komory	●	●	●	●
Vázání sítí Varionet	●	●	●	●
Vázací ústrojí pro vázání sítí nebo motouzem	○	○	○	○
Vyhazovací rampa	●	●	●	●
Sběrací ústrojí				
Šířka, m	2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25	2,25 / 2,40
Šířka mezi shrnovači, m	1,60 / 1,86	1,86 / 2,12	1,86 / 2,12	1,86 / 2,12
Rozteč prstů sběrače, mm	64	64	64	64
Lisovací válec	●	●	●	●
Podávání materiálu				
Podávací rotor	●	-	●	-
Hydroflexcontrol	-	●	-	●
Xtracut, řezačka s 13 noží	-	○	-	○
Xtracut, řezačka s 17 noží	-	○	-	○
Xtracut, řezačka s 25 noží	-	○	-	○
Monitorování				
Monitorovací jednotka E-link	●	●	●	●
Monitorovací jednotka E-linkPro	○	○	○	○
Požadavky na traktor				
Doporučený výkon, kW/k	60 / 80	>100	60 / 80	>100
Výv. hřídel, 1/min	540	540	540	540
Ventily vnějšího okruhu	2	2	2	2
Pneumatiky				
	15.0/55-17 19,0/45-17	15.0/55-17 19,0/45-17 500/45-22,5 500/55-20	15.0/55-17 19,0/45-17	15.0/55-17 19,0/45-17 500/45-22,5 500/55-20
Rozměry a hmotnosti				
Přepravní délka, m	5,00	5,00	5,10	5,10
Přepravní výška, m	3,05	3,05	3,15	3,15
Přepravní šířka (m)	2,80	2,80	2,80	2,80
Přibližná hmotnost, kg	min. 3 690	min. 3 950	min 3 870	min 4 070
Na přání				
Mazání ložisek Autolube	○	○	○	○
Hydraulicky ovládané brzdy	○	○	○	○
Vzduchové brzdy	○	○	○	○
Variotwin - motouzový vázací mechanismus	○	○	○	○

- Nedodává se
- Standardní výbava
- Na přání

Byla přijata veškerá opatření, aby bylo zajištěno, že informace obsažené v tomto návodu jsou co nejpřesnější a nejaktuálnější. Přesto se mohou vyskytnout chyby nebo nedopatření. Technické údaje mohou kdykoliv detailně měnit bez předchozího upozornění. Technické údaje si proto předem ověřte u svého prodejce nebo distributora Massey Ferguson.